



S.KO 24/L – 13.4 FP 60 COOL

**S.KO COOL**

## S.KO COOL

Lunghezza complessiva	LA	ca. 13.600 mm
Lunghezza libera carrozzeria	L	circa 13.410 mm
Larghezza libera carrozzeria	B	circa 2.460 mm
Altezza libera carrozzeria	LH	circa 2.650 mm
Lunghezza utile carrozzeria	LN	circa 13.315 mm
Altezza utile		circa 2.650 mm
Altezza complessiva a vuoto	HA	circa 4.008 mm
Altezza complessiva anteriore a vuoto		circa 4.009 mm
Altezza complessiva posteriore a vuoto		circa 4.008 mm
Altezza di carico posteriore a vuoto	H	circa 1.273 mm
Pneumatici 4x		<b>385/65 R 22,5"</b>
Peso complessivo (consentito)		39.000 kg
Carico utile (consentito)		31.040 kg
Carico gruppo (consentito)		27.000 kg
Carico semirimorchio (consentito)		15.000 kg
Tara completa		+/- 3 % 7.960 kg
Altezza semirimorchio a vuoto	S	circa 1.140 mm
Altezza semirimorchio carico	S	circa 1.115 mm
Larghezza di riferimento esterna		circa 13.550 mm
Altezza di marcia		410 mm
Larghezza carrozzeria	BA	f. t. ca. 2.600 mm
Passo ruote	R	7.600 mm
Altezza libera portellone posteriore		circa 2.640 mm
Larghezza libera portellone posteriore		ca. 2.460 mm
Interasse	W	1.310 mm
Sporgenza anteriore	F	1.600 mm

\* Tara (+/- 3 %) senza ruota di scorta e senza dotazioni supplementari.

\*\* Con altezze diverse della ralla sono possibili altre altezze della struttura.

Versione: 15.09.2010

Trailer

Services

Technology

just more.